

Rýhovače Vermeer jsou určeny k hloubení drážek a pro pokládání inženýrských sítí, kabelů a telefonních linek i pro instalaci zavlažovacích či zavodňovacích zařízení. Jsou to velmi výkonné stroje nenáročné na údržbu a snadno ovladatelné. Některé typy rýhovačů a drážkovačů rovněž umožňují záměnu pneumatiky a pásů podle daných půdních podmínek.

Lze je využít k celé řadě menších i větších projektů, jako jsou výkopy pro vedení vody, plynu, při hloubení ve skalnatých vrstvách, při opravě silnic či dálnic, ale i pro jednorázové, kratší projekty jako hloubení drážek pro instalaci zavlažovacích zařízení či pokládku kabelů.

# RÝHOVAČE VERMEER

*Přehled strojů*



Veškeré dotazy na stroje, náhradní díly a servis vám ochotně zodpoví naši pracovníci.

## Prodej strojů Čechy

Vlastimil Daněk

tel: 602 391 656

e-mail: danek@vermeer.cz

## Prodej strojů Morava

Ing. Jiří Hronek

tel: 602 126 424

e-mail: hronek@vermeer.cz

## Náhradní díly

Tomáš Hájek

tel: 720 936 913

e-mail: hajekt@vermeer.cz

## Servis strojů

Ing. Josef Jansa

tel: 602 393 061

e-mail: jansa@vermeer.cz

2022

Vermeer CS, s.r.o.  
Pod altánem 9/105  
100 00 Praha 10 - Strašnice

Bezplatná linka: 800 187 267  
e-mail: info@vermeer.cz  
www.vermeer.cz

Vermeer PTX40

Vermeer PTX44

Vermeer RTX130

Vermeer RTX200









Vermeer RTX250

Vermeer RTX550

Vermeer RTX750

KIFOUR GROUP

 **Vermeer**  
Czech & Slovakia

MODEL		ROZMĚRY (délka × šířka × výška)	HMOTNOST	PODVOZEK	MOTOR (palivo)	VÝKON	RÝHOVACÍ HLOUBKA (max)	ŠÍŘKA RÝHY (max)	ŠÍŘKA RÝHY (min)
PTX40		2154×1397×1410 mm	1 374 kg (pneu) 1 669 kg (pásy)	pásový nebo kolový	Kubota VG1605 (benzin)	34,9 kW / 47 HP	1067 mm	152 mm	102 mm
PTX44		2154×1219×2273 mm	1 334 kg 1 446 kg (dvojité pneu)	kolový	Kubota VG1605 (benzin)	34,9 kW / 47 HP	1067 mm	152 mm	102 mm
RTX130		2001×876×1219 mm	399 kg	pásový	Honda GX390 (benzin)	9,7 kW / 13 HP	1219 mm	203 mm	102 mm
RTX200		1854×889×1168 mm (pásy) 2108×889×1168 mm (pneu)	531 kg (pásy) 426 kg (pneu)	pásový nebo kolový	Kohler CH640 (benzin)	15 kW / 20,5 HP	914 mm	150 mm	102 mm
RTX250		2001×876×1219 mm	703 kg	pásový	Kohler Command PRO ECH740 (benzin)	18,6 kW / 25 HP	1219 mm	203 mm	102 mm
RTX450		2896×1626×2352 mm (pásy) 2769×1524×2294 mm (pneu)	2 815 kg (pásy) 2 044 kg (pneu)	pásový nebo kolový	Deutz 2.9L D Tier 4F (diesel)	36,5 kW / 49 HP	1524 mm	305 mm	152 mm
RTX550		3322×1925×2545 mm (pásy) 3170×1971×2494 mm (pneu)	3 538 kg (pásy) 2 663 kg (pneu)	pásový nebo kolový	Deutz TD 2.9 Tier 4 Final / Cummins B 3.3 (diesel)	50 kW / 67 HP	1524 mm	305 mm	152 mm
RTX750		3400×1994×2548 mm (pásy) 3200×1829×2548 mm (pneu)	4 232 kg (pásy) 2 676 kg (pneu)	pásový nebo kolový	Deutz TD 2.9L 4 (diesel)	55 kW / 74 HP	1524 mm	305 mm	152 mm