

Robustní a velmi výkonné stroje – průmyslové rýhovače a vyrovnávače terénu Vermeer COMMANDER – si snadno poradí s těžkou prací v obtížných terénech: při hloubení ve skále, při opravách silnic a dálnic, při povrchové těžbě, odstraňování nadloží, budování a rekonstrukci silnic a sanaci zeminy.

VELKÉ RÝHOVAČE VERMEER

Přehled strojů



Veškeré dotazy na stroje, náhradní díly a servis vám ochotně zodpoví naši pracovníci.

Prodej strojů Čechy

Vlastimil Daněk

tel: 602 391 656

e-mail: danek@vermeercs.cz

Prodej strojů Morava

Ing. Jiří Hronek

tel: 602 126 424

e-mail: hronek@vermeercs.cz

Servis a ND Čechy

Tomáš Hájek

tel: 720 936 913

e-mail: hajekt@vermeercs.cz

Servis a ND Morava

Ing. Josef Jansa

tel: 602 393 061

e-mail: jansa@vermeercs.cz

Vermeer CS, s.r.o.
Pod altánem 9/105
100 00 Praha 10 - Strašnice

Bezplatná linka: 800 187 267
e-mail: info@vermeer.cz
www.vermeer.cz

2022

Vermeer T555 III

Vermeer T655 III

Vermeer T755 III

Vermeer T955 III

Vermeer T1055 III

Vermeer T1155 III

Vermeer T1255 III

Vermeer T1655 III

KIFOUR GROUP

 **Vermeer**
Czech & Slovakia

MODEL	<i>ROZMĚRY</i> (délka × šířka × výška)	HMOTNOST	PODVOZEK	MOTOR (palivo)	VÝKON	FRÉZOVACÍ HLOUBKA	TLAK NA PŮDU	ÚHEL VSTUPU DO PŮDY
T555 III	 7600×2600×3000 mm	14 061 kg	pásový	John Deere 6068H (diesel)	138 kW / 185 HP	914 mm	4,5 psi – 9,6 psi (31 kPa – 66,2 kPa)	33°
T655 III	 8700×2500×3000 mm	25 401 kg	pásový	John Deere 6090HF (diesel)	186 kW / 250 HP	2400 mm	7,8 psi – 9,7 psi (31 kPa – 66,2 kPa)	16°
T755 III	 10200×2600×3000 mm	34 019 kg	pásový	Caterpillar C9 ACERT / John Deere 6090H (diesel)	205 kW / 275 HP	3040 mm	8,9 psi – 12,5 psi (61,4 kPa – 86,2 kPa)	22°
T955 III	 12100×2900×3400 mm	49 442 kg	pásový	Caterpillar C13 ACERT (diesel)	310 kW / 415 HP	3660 mm	11,7 psi – 13,3 psi (80,7 kPa – 91,7 kPa)	16°
T1055 III	 12400×3100×3400 mm	56 246 kg	pásový	Caterpillar C13 ACERT (diesel)	310 kW / 415 HP	4267 mm	9,4 psi – 13,9 psi (64,8 kPa – 95,8 kPa)	16°
T1155 III	 13800×3000×3700 mm	77 111 kg	pásový	Caterpillar C15 ACERT (diesel)	403 kW / 540 HP	4877 mm	13 psi – 17,3 psi (89,6 kPa – 119,3 kPa)	16°
T1255 III	 16500×3400×3700 mm	14 061 kg	pásový	Caterpillar C18 ACERT (diesel)	447 kW / 600 HP	5486 mm	15,5 psi – 21,1 psi (106,9 kPa – 145,5 kPa)	15°
T1655 III	 16500×4200×5100 mm	185 973 kg	pásový	2x Caterpillar C18 ACERT Tier 3 (diesel)	894,8 kW / 1200 HP	7110 mm	25,8 psi (177,9 kPa)	-