

Zemní pluhy Vermeer vybavené výkonným motorem Deutz, řízeným pohonným čerpadlem a pohodlným a bezpečným řízením pro operátora jsou vhodnými pomocníky pro práci v rovných i nerovných terénech, například při úpravě terénu, hloubení výkopů, při realizaci zahradních úprav, při lesních i stavebních pracích. Díky svému úzkému profilu je lze využít i ve stísněnějších prostorech.

Zemní pluhy disponují vysokou stabilitou, produktivitou a integrovaným bezpečnostním systémem, který deaktivuje stroj v případě, že obsluha stroj opustí.

Obráťte se na nás – najdeme pro Vás optimální model zemního pluhu pro Vaši práci!



# ZEMNÍ PLUHY VERMEER

*Přehled strojů*

Veškeré dotazy na stroje, náhradní díly a servis vám ochotně zodpoví naši pracovníci.

## Prodej strojů Čechy

Vlastimil Daněk

tel: 602 391 656

e-mail: danek@vermeercs.cz

## Prodej strojů Morava

Ing. Jiří Hronek

tel: 602 126 424

e-mail: hronek@vermeercs.cz

## Náhradní díly

Tomáš Hájek

tel: 720 936 913

e-mail: hajekt@vermeercs.cz

## Servis strojů

Ing. Josef Jansa

tel: 602 393 061

e-mail: jansa@vermeercs.cz

## 2022

Vermeer SPX25

Vermeer PTX40

Vermeer PTX44

Vermeer RTX450

Vermeer RTX550

Vermeer RTX750

Vermeer RTX1250









Vermeer XTS1250i

Vermeer CS, s.r.o.  
Pod altánem 9/105  
100 00 Praha 10 - Strašnice

Bezplatná linka: 800 187 267  
e-mail: info@vermeer.cz  
www.vermeer.cz

KIFOUR GROUP

 **Vermeer**  
Czech & Slovakia

MODEL		ROZMĚRY (délka × šířka × výška)	HMOTNOST	PODVOZEK	MOTOR (palivo)	VÝKON	RÝHOVACÍ HLOUBKA (max)	ŠÍŘKA RÝHY (max)	ŠÍŘKA RÝHY (min)
SPX25		2057 × 876 × 1029 mm	726 kg	pásový	Kohler Command PRO ECH7 40 (benzin)	18,6 kW / 25 HP	305 mm	178 mm	-
PTX40		2154 × 1397 × 1410 mm	1 374 kg (pneu) 1 669 kg (pásy)	pásový nebo dvounápravový	Kubota VG1605 (benzin)	34,9 kW / 47 HP	1067 mm	152 mm	102 mm
PTX44		2154 × 1219 × 2273 mm	1 334 kg 1 446 kg (dvojitě pneu)	dvounápravový	Kubota VG1605 (benzin)	34,9 kW / 47 HP	1067 mm	152 mm	102 mm
RTX450		2896 × 1626 × 2352 mm (pásy) 2769 × 1524 × 2294 mm (pneu)	2 815 kg (pásy) 2 044 kg (pneu)	pásový nebo dvounápravový	Deutz 2.9L D Tier 4F (diesel)	36,5 kW / 49 HP	1524 mm	305 mm	152 mm
RTX550		3322 × 1925 × 2545 mm (pásy) 3170 × 1971 × 2494 mm (pneu)	3 538 kg (pásy) 2 663 kg (pneu)	pásový nebo dvounápravový	Deutz TD 2.9 Tier 4 Final / Cummins B 3.3 (diesel)	50 kW / 67 HP	1524 mm	305 mm	152 mm
RTX750		3400 × 1994 × 2548 mm (pásy) 3200 × 1829 × 2548 mm (pneu)	4 232 kg (pásy) 2 676 kg (pneu)	pásový nebo dvounápravový	Deutz TD 2.9L 4 (diesel)	55 kW / 74 HP	1524 mm	305 mm	152 mm
RTX1250		4200 × 2350 × 2756 mm (pásy) 4000 × 2184 × 2756 mm (pneu)	6 314 kg (pásy) 4 237 kg (pneu)	pásový nebo dvounápravový	Cummins QSB 4.5TAA (diesel)	89 kW / 120 HP	1334 mm	203 mm	102 mm
XTS1250i		3600 × 2540 × 3020 mm	8 140 kg	pásový	Cummins QSB 4.5TAA (diesel)	89 kW / 120 HP	1219 mm	-	-