

RTX250 RÝHOVAČ



OVLÁDNĚTE TERÉN. I když při práci musíte čelit složitým terénům a nepříznivým podmínkám, design rýhovače RTX250 s pásovým podvozkem poskytuje vynikající trakční sílu a minimalizuje poškození povrchu.



MINIMALIZUJTE SERVISNÍ ČAS A NÁŘADÍ. Dobře víte, že snadná údržba je k nezaplacení. Kryt motoru RTX250 umožňuje jednoduchý přístup bez použití nářadí a usnadňuje tak běžnou denní i týdenní údržbu i přístup ke všem místům údržby.



ÚZKÝ PROFIL. Úzká šířka rýhovače (90cm) umožňuje práci ve stísněných prostorech a průjezd úzkými vchody.



NASTARTOVAT A DO PRÁCE!

Motor Kohler s výkonem 25HP (18,6kW) s elektronickým vstřikováním paliva (EFI) zefektivní provoz stroje a současně snižuje produkci skleníkových plynů o 25% v porovnání s klasickými karburátory. Nenajdete tu ani zastaralý sytič. Jednoduše nastartujete svůj rýhovač stejně jako vaše auto.



FUNKCE OUTBOARD BEARING SUPPORT.

Tato funkce poskytuje ochranu hlavní hřídele při rýhování v obtížných podmínkách a snižuje celkové náklady na provoz.



VZ ŘÍZENÍ. Žádné další páky či volant - obsluha ovládá stroj snadno říditky, což je výhodou zejména při práci v členitém, nepřehledném terénu.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

RTX250 RÝHOVAČ

SPECIFIKACE

Hmotnost: 703 kg

Délka: 200,1 cm

Šířka: 87,6 cm

Výška: 121,9 cm

Pásy na půdě: 79,4 cm

Šířka pásů: 18 cm

Tlak na půdu: 0,2 bar

MOTOR

Model: Kohler Command PRO ECH740

Typ paliva: Benzín

Výkon: 25 HP (18,6 kW)

Objem: 0,747 litrů

Počet válců: 2

Chlazení: vzduchem

Max. provozní úhel: 25°

Objem oleje: 1,9 L

*Maximální provozní úhel neindikuje bezpečný úhel pro provoz stroje.

RÝHOVAČ

Maximální hloubka: 1219 mm

Maximální šířka: 203 mm

Minimální šířka: 102 mm

HYDRAULIKA

Aktivační tlak pojezdu: 200 bar

Aktivační tlak příslušenství: 205 bar

Průtok čerpadla příslušenství: 60,9 litrů/min.

Průtok čerpadla pojezdu: 43,2 litrů/min.

Hydraulický filtr: 10 mikronů

Kapacita hydraul.nádrže: 30,3 L litrů

Kapacita hydraul. systému: 32,2 litrů

POJEZD

Typ pojezdu: Hydrostatický

Max. rychlost pojezdu vpřed: 5,6 km/hod.

Max. rychlost pojezdu vzad: 4 km/hod.

Typ řízení: VZ řízení

VOLITELNÉ

Zahrnovací radlice

Vrtací zařízení horizontální

Čistící škrabka

Prodloužená záruka

Speciální barva

Plánování údržby

Vermeer Confidence Plus® Asset Protection Program

Poznámka:

Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v oblasti techniky, designu a specifikací, provádět aktualizaci produktů či kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit výrobu. Pořízené fotografie a obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Je možné pořídit fotografie a obrázky zvoleného příslušenství či jeho součástí. Kontaktujte prosím svého místního prodejce Vermeer ohledně podrobnějších informací a specifikací. Logo firmy Vermeer „Vermeer – Equipped To Do More“ jsou ochrannými známkami společnosti Vermeer Manufacturing Company v USA a v dalších zemích. Kubota je ochrannou známkou společnosti Kubota Ltd. © 2016 Vermeer Corporation. Všechna práva vyhrazena

