

PAŘEZOVÁ FRÉZA SC30TX



NEJDELŠÍ PÁSY VE SVÉ TŘÍDĚ.

Nejdelší pásy ve své třídě zajišťují stroji stabilitu, jednoduché naložení a vyložení stroje oproti jiným modelům a mají také nejmenší měrný tlak na půdu ve své kategorii.



PLYNULÝ PROVOZ. AutoSweep® systém (volitelné) monitoruje otáčky motoru a automaticky reguluje rychlost otáčeného frézovacího kola. Tento parametr eliminuje přetěžování motoru a všech stresových faktorů stroje.



PATENTOVANÝ SYSTÉM YELLOW

JACKET. Patentovaný systém frézovacích zubů Yellow Jacket je konstruovaný pro rychlou a snadnou výměnu a servis a zároveň zvyšuje životnost frézovacích zubů a přírub.



MOTOR KOHLER 25 HP (18,6 KW)

EFI. Benzinový motor Kohler s výkonem 25 HP (18,6 kW) skvěle startuje i za chladného počasí, redukuje tarokování a zlepšuje celkovou ekonomiku provozu v porovnání se srovnatelnými motory své třídy.



BEZPEČNOST OBSLUHY.

K dalším přednostem stroje se řadí kontrola přítomnosti obsluhy pro zvýšení bezpečnosti. K tomu slouží bezpečnostní systém, který se aktivuje pomocí dotykových senzorů umístěných na řídicím panelu.



HYDROSTATICKÝ POJEZD A HYDRAULICKY OVLÁDANÉ RAMENO.

Hydrostatický pojezd a hydraulicky ovládané rameno frézy eliminují potřebu klínových řemenů a kladek, čímž se redukuje provozní náklady a čas potřebný pro údržbu.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

SC30TX PAŘEZOVÁ FRÉZA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Hmotnost: 703,1 kg

Délka: 238,8 cm

Šířka: 88,9 cm

Výška: 124,5 cm

MOTOR

Výrobce a model: Kohler ECH740 EFI

Typ paliva: Benzín

Palivová nádrž: 25,7 L

Výkon: 25 hp (18,6 kW)

Krouticí moment: 56,9 Nm

Počet válců: 2

Chlazení: vzduchem

Vzduchové filtry: 15,2 cm, 2 vrstvé

Olejové fitry: šroubované

Objem oleje s filtry: 1,9 L

Elektrické napětí: 12 V

FRÉZOVACÍ KOLO

Průměr frézovacího kola bez zubů: 40,6 cm

Šířka frézovacího kola: 1,3 cm

Rychlost fréz. kola: 1.110 rpm

Typ frézovacích zubů: Yellow Jacket™

Počet zubů: 16

Počet ostří (oboustranné): 2

Počet držáků: 16

Otočné zuby: ano

Ochranný kryt fréz.kola: ano

Objem drtě: 0,1 m³

PRACOVNÍ ROZSAH

Nad zemí: 63,5 cm

Pod zemí: 30,5 cm

Šířka záběru: 90,2 cm

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Průtok čerpadla (při max. otáček): 60,6 L/min

Provozní aktivační tlak: 189,6 bar

Regulace řezné rychlosti: SmartSweep

Kapacita hydraulické nádrže: 34,1 L

Doporučený typ oleje: ISO 68

Olejový chladič: vzduchový

Typ systému: otevřený

POJEZDOVÝ SYSTÉM

Typ pásů: gumové, 17,8 cm široké

Délka pásů na půdě: 79,8 cm

Typ pojezdu: hydrostatický

Aktivační tlak systému: 199,9 bar

Průtok čerpadla za max. otáček: 43,2 L/min

Pojezdová rychlost: 5,1 km/h

Měrný tlak na půdu (měkký terén): 23,4 kPa

POZNÁMKA:

Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v oblasti techniky, designu a specifikací, provádět aktualizaci produktů či kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit výrobu. Pořízené fotografie a obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Je možné pořídit fotografie a obrázky zvoleného příslušenství či jeho součástí. Kontaktujte prosím svého místního prodejce Vermeer ohledně podrobnějších informací a specifikací. Logo firmy Vermeer „Vermeer – Equipped To Do More“ jsou ochrannými známkami společnosti Vermeer Manufacturing Company v USA a v dalších zemích. Kohler je ochrannou známkou společností Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation. Všechna práva vyhrazena.